

Соединители - безвинтовое соединение, для тяжелых условий



Описание изделия	
№ арт. BALS	31964
Код EAN	4024941319645
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect TE
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 277/480 до 288/500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Кабельный ввод серый RAL 7035, Корпус черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	173mm
Ширина прибора, мм	65mm
Глубина прибора, мм	86mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.201 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941319645
Длина	86 mm

Логистика	
Ширина	65 mm
Высота	173 mm
Масса	0,202 kg
Объем	967,07 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941834711
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,143 kg
Объем	7 140 ccm



3 MB 62

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6