

Соединители - безвинтовое соединение, для тяжелых условий




Описание изделия	
№ арт. BALS	31979
Код EAN	4024941319799
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect TE
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 57/100 до 75/130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Откидная крышка желтая RAL1012, Корпус желтый RAL 1012, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	199mm
Ширина прибора, мм	72mm
Глубина прибора, мм	99mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 13 до 27 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.325 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941319799

Логистика	
Длина	99 mm
Ширина	72 mm
Высота	199 mm
Масса	0,326 kg
Объем	1 418,472 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941834636
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,452 kg
Объем	13 588,4 ccm



3 MB 62

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6