

## Prolongadores - con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas



| Descripción del artículo                  |                              |
|---|------------------------------|
| Código BALS                               | 31981                        |
| EAN                                       | 4024941319812                |
| Grupo de productos                        | Prolongador Quick-Connect TE |
| Intensidad de corriente                   | 32A                          |
| Número de polos                           | 5p                           |
| Arreglo de las fases                      | 3P+N+PE                      |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 6h                           |
| Tensión                                   | De 200/346 hasta 240/415V    |

| Descripción del artículo             |  |
|--------------------------------------|--|
| Frecuencia                           | 50 y 60Hz  |
| Índice de protección                 | IP44   |
| Color distintivo                     | rojo   |
| Color del equipo                     | Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa roja RAL 3000, Racor atornillado para cables gris RAL 7035          |
| Sistema de conexión                  | sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex |
| Máxima sección transversal del cable | 6,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrada de cable                     | null   |
| Altura del equipo en mm              | 199mm  |
| Anchura del equipo en mm             | 72mm   |
| Profundidad del equipo en mm         | 99mm   |
| Material de la carcasa               | Poliamida  |
| Contactos                            | El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado   |

| Otras características técnicas |   |
|--------------------------------|---|
|                                | Para cables con un diámetro mín. de 13mm hasta un diámetro máx. de 27mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo |

| Datos de logística |                 |
|--------------------|-----------------|
| Peso individual    | 0.384 Kg / null |
| Tipo de embalaje   | null            |

| Datos de logística   |               |
|----------------------|---------------|
| Cantidad de unidades | 1 ST          |
| EAN                  | 4024941319812 |
| Longitud             | 99 mm         |
| Ancho                | 72 mm         |
| Altura               | 199 mm        |
| Peso                 | 0,385 kg      |
| Volumen              | 1.418,472 ccm |
| Tipo de embalaje     | null          |
| Cantidad de unidades | 10 ST         |
| EAN                  | 4024941828147 |
| Longitud             | 325 mm        |
| Ancho                | 217 mm        |
| Altura               | 210 mm        |
| Peso                 | 4,046 kg      |
| Volumen              | 13.588,4 ccm  |

