

Prolongador suspendido - con MULTI-GRIP, con anillo de suspensión



Descripción del artículo	
Código BALS	3211
EAN	4024941032117
Grupo de productos	Prolong. susp. Quick-ConnectTE
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	7h
Tensión	De 480 hasta 500V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	negro
Color del equipo	Tapa abatible negra RAL 9005, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa negra RAL 9005
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	174mm
Anchura del equipo en mm	58mm
Profundidad del equipo en mm	78mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 8mm hasta un diámetro máx. de 18mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo

Datos de logística	
Peso individual	0.0 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941032117
Longitud	78 mm
Ancho	58 mm
Altura	174 mm
Peso	0,001 kg
Volumen	787,176 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941835473
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	0,152 kg
Volumen	8.750 ccm

