

Подвесной соединитель - с MULTI-GRIP и подвесным кольцом




Описание изделия	
№ арт. BALS	3216
Код EAN	4024941032162
Группа продукции	Подвес. соедин. Quick-Connect TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	211mm
Ширина прибора, мм	66.5mm
Глубина прибора, мм	91mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.348 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941032162
Длина	91 mm

Логистика	
Ширина	66,5 mm
Высота	211 mm
Масса	0,349 kg
Объем	1 276,867 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941835442
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,686 kg
Объем	13 588,4 ccm



	16	16	16	32	32	32
Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
e ø	39,5	39,5	35,5	48,5	48,5	44,5
h	167,5	173,5	171,5	208,0	208,0	205,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

3 MB 74