

Hängekupplung - mit MULTI-GRIP Verschraubung und Aufhänger



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	3218
EAN	4024941032186
Produktgruppe	Hängekupplung QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	211mm
Geräte-Breite	66.5mm
Geräte-Tiefe	91mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941032186
Länge	91 mm
Breite	66,5 mm
Höhe	211 mm
Gewicht	0,001 kg
Volumen	1.276,867 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941835480
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	0,206 kg
Volumen	13.588,4 ccm

