

## Prolongador suspendido - con MULTI-GRIP, con anillo de suspensión



Descripción del artículo	
Código BALS	3221
EAN	4024941032216
Grupo de productos	Prolong. susp. Quick-ConnectTE
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa roja RAL 3000
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	212mm
Anchura del equipo en mm	72mm
Profundidad del equipo en mm	99mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 13mm hasta un diámetro máx. de 27mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo

Datos de logística	
Peso individual	0.391 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941032216
Longitud	99 mm
Ancho	72 mm
Altura	212 mm
Peso	0,392 kg
Volumen	1.511,136 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941970068
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	4,116 kg
Volumen	13.588,4 ccm

