

مقبس حائطي مقاس العلبه 80 70




وصف الصنف	
410	رقم الصنف لدى
4024941004107	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
قطبان	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
لا توجد رأس مساعدة أو حز	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
بنفسجي	لون التمييز
أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , غطاء بمفصلة بنفسجي 4005 , رقبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
113	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
70	عرض الأجهزة بالمليمتير
79	عمق الأجهزة بالمليمتير
70 80 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات


الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى	

البيانات اللوجيستية	
0.177	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941004107	الرقم الدولي للصنف
٧٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٠	العرض
١١٣	الارتفاع
٠,١٧٨	الوزن
٦٢٤,٨٩	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941003568	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٩٠٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم



16 MB 11



Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	113,0	113,0	113,0	113,0		
d	80,0	80,0	80,0	80,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h \varnothing	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		