

socle de prise mural - dimensions du boîtier 126x83



Description de l'article	
Référence	4100
EAN	4024941041003
Groupe de produits	s. prise mural basse tension
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	12h
Tension	40 à 50V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut, 2xM25 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	158mm
Largeur de l'appareil en mm	83mm
Profondeur de l'appareil en mm	130mm
Dimensions du boîtier	126x83 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°
	4 trous de fixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier

Données logistiques	
Poids unitaire	0.42 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941884242
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,426 kg
Volume	17 062,5 ccm