

Base mural - Dimensiones de carcasa 126x83



Descripción del artículo	
Código BALS	4101
EAN	4024941041010
Grupo de productos	Clavija mural de baja tensión
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	3P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 20 hasta 25V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	lila
Color del equipo	Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Tapa abatible violeta RAL 4005
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	16,0 mm ²
Entrada de cable	1xM25 arriba, 2xM25 abajo
Altura del equipo en mm	158mm
Anchura del equipo en mm	83mm
Profundidad del equipo en mm	130mm
Dimensiones de carcasa	126x83 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°
	En la base de la carcasa hay 4 taladros de fijación pretroquelados

Datos de logística	
Peso individual	0.405 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941041010
Longitud	130 mm
Ancho	83 mm
Altura	158 mm
Peso	0,406 kg
Volumen	1.704,82 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941946438
Longitud	330 mm
Ancho	216 mm
Altura	260 mm
Peso	4,276 kg
Volumen	17.062,5 ccm