

مقبس حائطي مقاس العلبه 80 70




وصف الصنف	
4107	رقم الصنف لدى
4024941041072	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
تيار مستمر	التردد
44	نوع الحماية
رمادي	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	113
عرض الأجهزة بالمليمتير	70
عمق الأجهزة بالمليمتير	79
مقاس العلبة	70 80 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل


الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.194
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941041072
الطول	٨٠
العرض	٧١

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١١٤
الوزن	٠,١٩٥
الحجم	٦٤٧,٥٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941836524
الطول	٢٤٥
العرض	١٧٧
الارتفاع	١٨٥
الوزن	٢,٠٧٣
الحجم	٧,١٤٠



16 MB 11



Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	70,0	70,0	70,0	70,0
b	80,0	80,0	80,0	80,0
c	113,0	113,0	113,0	113,0
d	80,0	80,0	80,0	80,0
e	55,0	55,0	55,0	55,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2
i	5,0	5,0	5,0	5,0
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10