

Base mural - Dimensiones de carcasa 126x83



Descripción del artículo	
Código BALS	4108
EAN	4024941041089
Grupo de productos	Clavija mural de baja tensión
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	2p
Arreglo de las fases	2P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	12h
Tensión	De 40 hasta 50V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	16,0 mm ²
Entrada de cable	1xM25 arriba, 2xM25 abajo
Altura del equipo en mm	158mm
Anchura del equipo en mm	83mm
Profundidad del equipo en mm	130mm
Dimensiones de carcasa	126x83 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°
	En la base de la carcasa hay 4 taladros de fijación pretroquelados

Datos de logística	
Peso individual	0.37 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941041089
Longitud	130 mm
Ancho	83 mm
Altura	158 mm
Peso	0,371 kg
Volumen	1.704,82 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941935586
Longitud	330 mm
Ancho	216 mm
Altura	260 mm
Peso	3,926 kg
Volumen	17.062,5 ccm