

socle de prise mural basse tension antidéflagrant



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 41086 |
| EAN | 4024941000710 |
| Groupe de produits | socle de prise mural basse tension, antidéflagrant |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 2p |
| Disposition des phases | 2P |
| Emplacement du contact de protection | 10h |
| Tension | < 50V CC |
| Fréquence | courant continu (CC) |

| Description de l'article | |
|--------------------------------|------------------|
| Indice de protection | IP55 |
| Code couleur | blanc |
| Connectique | avec borne à vis |
| Matériau du boîtier | plastique |
| Hauteur de l'appareil en mm | 180mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 80mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 110mm |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|--|
| | Pour l'utilisation en zone 2 et 22, Pour l'utilisation en zone 1 et 21 |

| Données logistiques | |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire | 0.92 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| Longueur | 110 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 180 mm |
| Poids | 0,921 kg |
| Volume | 1584 ccm |