

مقبس حائطي مقاس العلبه 80 70




وصف الصنف	
4110	رقم الصنف لدى
4024941041102	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 3	وضع ملامس التأريض
400 هرتز	التردد
44	نوع الحماية
أخضر	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	113
عرض الأجهزة بالمليمتير	70
عمق الأجهزة بالمليمتير	79
مقاس العلبة	70 80 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل


الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.2
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941041102
الطول	٨٠
العرض	٧١

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١١٤
الوزن	٠,٢٠١
الحجم	٦٤٧,٥٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941836494
الطول	٢٤٥
العرض	١٧٧
الارتفاع	١٨٥
الوزن	٢,١٣٣
الحجم	٧,١٤٠



16 MB 11



Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	70,0	70,0	70,0	70,0
b	80,0	80,0	80,0	80,0
c	113,0	113,0	113,0	113,0
d	80,0	80,0	80,0	80,0
e	55,0	55,0	55,0	55,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0
h $\phi$	5,2	5,2	5,2	5,2
i	5,0	5,0	5,0	5,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10