

Настенная розетка - Размер корпуса 80x70




Описание изделия	
№ арт. BALS	4111
Код EAN	4024941041119
Группа продукции	Настенная розетка мал.напр.
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	без вспомог. выступа или паза
	от 20 до 25 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	фиолетовый
Цвет прибора	Буртик серый RAL 7035, Откид. крышка фиолет. RAL 4005, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	113mm
Ширина прибора, мм	70mm
Глубина прибора, мм	79mm
Размер корпуса	80x70 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху

Логистика	
Масса одного изделия	0.176 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941041119
Длина	79 mm

Логистика	
Ширина	70 mm
Высота	113 mm
Масса	0,177 kg
Объем	624,89 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968102
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,893 kg
Объем	7 140 ccm



16 MB 11

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	113,0	113,0	113,0	113,0		
d	80,0	80,0	80,0	80,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h $\varnothing$	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		