

مقبس حائطي مقاس العلبه 80 70




وصف الصنف	
4116	رقم الصنف لدى
4024941041164	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
قطبان	عدداً الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
تيار مستمر	التردد
44	نوع الحماية
رمادي	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	113
عرض الأجهزة بالمليمتر	70
عمق الأجهزة بالمليمتر	79
مقاس العلبة	70 80 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل


الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.177
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941041164
الطول	٧٩
العرض	٧٠

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١١٣
الوزن	٠,١٧٨
الحجم	٦٢٤,٨٩
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941819336
الطول	٢٤٥
العرض	١٧٧
الارتفاع	١٨٥
الوزن	١,٩٠٣
الحجم	٧,١٤٠



16 MB 11



Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	70,0	70,0	70,0	70,0
b	80,0	80,0	80,0	80,0
c	113,0	113,0	113,0	113,0
d	80,0	80,0	80,0	80,0
e	55,0	55,0	55,0	55,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2
i	5,0	5,0	5,0	5,0
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10