

مقبس حائطي مقاس العلبه 80 70




وصف الصنف	
4121	رقم الصنف لدى
4024941041218	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 3	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلت و 40 حتى 50 فلت	الجهد
400 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أخضر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر 6002 , رقبة رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
113	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
70	عرض الأجهزة بالمليمتير
79	عمق الأجهزة بالمليمتير
70 80 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات


الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى	

البيانات اللوجيستية	
0.2	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836517	الرقم الدولي للصنف
٢٤٥	الطول

البيانات اللوجيستية	
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
٢,١٣٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم



16 MB 11



Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	113,0	113,0	113,0	113,0		
d	80,0	80,0	80,0	80,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h \varnothing	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		