

مقبس حائطي مقاس العلبه 80 70




| وصف الصنف | |
|--------------------------------|--------------------|
| 419 | رقم الصنف لدى |
| 4024941004190 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس حائطي للجهد شديد الانخفاض | فئة المنتج |
| 16 أمبير | شدة التيار |
| 3 أقطاب | عدداً لأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| الساعة 2 | وضع ملامس التأسيس |
| 300 هرتز | التردد |
| 44 | نوع الحماية |
| أخضر | لون التمييز |

| وصف الصنف | |
|--------------------------|--|
| لون الأجهزة | غطاء بمفصلة أخضر 6002 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035 |
| تقنية التوصيل | مع طرف ملولب |
| الحد الأقصى لقطر الموصل | 10,0 مم مربع |
| مدخل الكابل | 125 من أعلى |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمتر | 113 |
| عرض الأجهزة بالمليمتر | 70 |
| عمق الأجهزة بالمليمتر | 79 |
| مقاس العلبة | 70 80 مم ارتفاع عرض |
| خامة العلبة | بولي أميد |
| اللامسات | حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل |


| الخصائص التقنية الأخرى | |
|---------------------------|--|
| مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى | |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| الوزن المستقل | 0.2 |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١ |
| الرقم الدولي للصنف | 4024941004190 |
| الطول | ٧٩ |
| العرض | ٧٠ |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| الارتفاع | ١١٣ |
| الوزن | ٠,٢٠١ |
| الحجم | ١,٧٤٦,١٥٤ |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١٠ |
| الرقم الدولي للصف | 4024941836456 |
| الطول | ٢٤٥ |
| العرض | ١٧٧ |
| الارتفاع | ١٨٥ |
| الوزن | ٢,١٣٣ |
| الحجم | ٧,١٤٠ |



16 MB 11



| Ampere Polzahl | 16 2 | 16 3 | 32 2 | 32 3 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| a | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| b | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| c | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| d | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| e | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| f | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| h ø | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| i | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Leiter mm ² min | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leiter mm ² max | 10 | 10 | 10 | 10 |