

Base semiempotrable - Versión inclinada, marco 100x92, fijación 85x77



| Descripción del artículo | |
|---|--|
| Código BALS | 4200 |
| EAN | 4024941042000 |
| Grupo de productos | Base semiempotrable de baja tensión, inclinada |
| Intensidad de corriente | 63A |
| Número de polos | 3p |
| Arreglo de las fases | 3P |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 12h |
| Tensión | De 40 hasta 50V |

| Descripción del artículo | |
|---|--|
| Frecuencia | 50 y 60Hz |
| Índice de protección | IP44 |
| Color distintivo | gris |
| Color del equipo | Tapa abatible gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035 |
| Sistema de conexión | con bornes de tornillo |
| Máxima sección transversal del cable | 16,0 mm ² |
| Entrada de cable | null |
| Altura del equipo en mm | 100mm |
| Anchura del equipo en mm | 92mm |
| Profundidad del equipo en mm | 89mm |
| Dimensión vertical del marco en mm | 100mm |
| Dimensión horizontal del marco en mm | 92mm |
| Distancia vertical entre agujeros en mm | 85mm |
| Distancia horizontal entre agujeros en mm | 77mm |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Contactos | El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado |

| Otras características técnicas | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| | La inclinación es de 20° |

| Datos de logística | |
|----------------------|-----------------|
| Peso individual | 0.265 Kg / null |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 1 ST |
| EAN | 4024941042000 |
| Longitud | 89 mm |
| Ancho | 92 mm |
| Altura | 100 mm |
| Peso | 0,266 kg |
| Volumen | 818,8 ccm |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 10 ST |
| EAN | 4024941879330 |
| Longitud | 258 mm |
| Ancho | 183 mm |
| Altura | 212 mm |
| Peso | 2,802 kg |
| Volumen | 8.750 ccm |