

# Anbausteckdose Kleinspannung - geneigte Ausführung Flansch 100x92 Befestigung 85x77



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4202
EAN	4024941042024
Produktgruppe	Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	3P
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	20 bis 25 und 40 bis 50V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	100 - 200Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	100mm
Geräte-Breite	92mm
Geräte-Tiefe	89mm
Flanschmaß vertikal in mm	100mm
Flanschmaß horizontal in mm	92mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,265 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941042024
Länge	89 mm
Breite	92 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	0,266 kg
Volumen	818,8 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941935593
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,802 kg
Volumen	8.750 ccm