

Base semiempotrable - Versión inclinada, marco 100x92, fijación 85x77



Descripción del artículo	
Código BALS	4208
EAN	4024941042086
Grupo de productos	Base semiempotrable de baja tensión, inclinada
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	2p
Arreglo de las fases	2P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	12h
Tensión	De 40 hasta 50V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	16,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	100mm
Anchura del equipo en mm	92mm
Profundidad del equipo en mm	89mm
Dimensión vertical del marco en mm	100mm
Dimensión horizontal del marco en mm	92mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	85mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	77mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 20°

Datos de logística	
Peso individual	0.255 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941879361
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	2,702 kg
Volumen	8.750 ccm