

Base semiempotrable - inclinado, marco 68x62, fijación 53x47



Descripción del artículo	
Código BALS	4210
EAN	4024941042109
Grupo de productos	Base semiempotrable de baja tensión, inclinada
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	3P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	3h
Tensión	De 20 hasta 25 y 40 hasta 50V

Descripción del artículo	
Frecuencia	400Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	verde
Color del equipo	Tapa abatible verde RAL 6002, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	69mm
Anchura del equipo en mm	62mm
Profundidad del equipo en mm	70mm
Dimensión vertical del marco en mm	68mm
Dimensión horizontal del marco en mm	62mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	53mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	47mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 20°

Datos de logística	
Peso individual	0.155 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941042109
Longitud	71 mm
Ancho	63 mm
Altura	70 mm
Peso	0,156 kg
Volumen	313,11 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941836982
Longitud	207 mm
Ancho	162 mm
Altura	142 mm
Peso	1,65 kg
Volumen	3.750 ccm



16 MB 12

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	68,0	68,0	68,0	68,0		
b	62,0	62,0	62,0	62,0		
c	53,0	53,0	53,0	53,0		
d	47,0	47,0	47,0	47,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	36,0	36,0	36,0	36,0		
i	35,0	35,0	35,0	35,0		
α	20°	20°	20°	20°		
l ø	55,0	55,0	55,0	55,0		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		