

## Base semiempotrable - Versión recta, marco 75x75, fijación 60x60




| Descripción del artículo                  |  |
|---|--|
| Código BALS                               | 43003                                      |
| EAN                                       | 4024941430036                              |
| Grupo de productos                        | Base semiempotrable de baja tensión, recta |
| Intensidad de corriente                   | 16A  |
| Número de polos                           | 3p   |
| Arreglo de las fases                      | 3P   |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 10h  |
| Tensión                                   | De 20 hasta 25 y 40 hasta 50V              |

| Descripción del artículo                  |   |
|---|---|
| Frecuencia                                | Corriente continua (CC)   |
| Índice de protección                      | IP44  |
| Color distintivo                          | gris  |
| Color del equipo                          | Tapa abatible gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035                      |
| Sistema de conexión                       | con bornes de tornillo  |
| Máxima sección transversal del cable      | 10,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrada de cable                          | null  |
| Altura del equipo en mm                   | 76mm  |
| Anchura del equipo en mm                  | 75mm  |
| Profundidad del equipo en mm              | 61mm  |
| Dimensión vertical del marco en mm        | 75mm  |
| Dimensión horizontal del marco en mm      | 75mm  |
| Distancia vertical entre agujeros en mm   | 60mm  |
| Distancia horizontal entre agujeros en mm | 60mm  |
| Material de la carcasa                    | Poliamida   |
| Contactos                                 | El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado |

| Datos de logística   |                |
|----------------------|----------------|
| Peso individual      | 0.17 Kg / null |
| Tipo de embalaje     | null           |
| Cantidad de unidades | 1 ST           |

| Datos de logística   |               |
|----------------------|---------------|
| EAN                  | 4024941430036 |
| Longitud             | 61 mm         |
| Ancho                | 75 mm         |
| Altura               | 76 mm         |
| Peso                 | 0,171 kg      |
| Volumen              | 347,7 ccm     |
| Tipo de embalaje     | null          |
| Cantidad de unidades | 10 ST         |
| EAN                  | 4024941837460 |
| Longitud             | 207 mm        |
| Ancho                | 162 mm        |
| Altura               | 142 mm        |
| Peso                 | 1,8 kg        |
| Volumen              | 3.750 ccm     |



16 MB 47

| Ampere Polzahl             | 16<br>2 | 16<br>3 | 32<br>2 | 32<br>3 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| b                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| c                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| d                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| e ø                        | 5,2     | 5,2     | 5,2     | 5,2     |
| f                          | 6,0     | 6,0     | 6,0     | 6,0     |
| h                          | 22,0    | 22,0    | 22,0    | 22,0    |
| i                          | 37,0    | 37,0    | 37,0    | 37,0    |
| k                          | 67,0    | 67,0    | 67,0    | 67,0    |
| l ø                        | 49,0    | 49,0    | 49,0    | 49,0    |
| m                          | 2,0     | 2,0     | 2,0     | 2,0     |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10      | 10      | 10      | 10      |