

مقبس جانبي مستقيمة، فلانشة 85 75، عنصر تثبيت 60 60



| وصف الصنف | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 4302 | رقم الصنف لدى |
| 4024941043021 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس جانبي مستقيم للجهد شديد الانخفاض | فئة المنتج |
| 63 أمبير | شدة التيار |
| 3 أقطاب | عدد الأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| الساعة 12 | وضع ملامس التأريض |
| 40 حتى 50 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 44 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|----------------------------------|---|
| لون التمييز | رمادي |
| لون الأجهزة | غطاء بمفصلة رمادي 7035 , علبة رمادية 7035 |
| تقنية التوصيل | مع طرف ملولب |
| الحد الأقصى لقطر الموصل | 16,0 مم مربع |
| مدخل الكابل | |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمترا | 90 |
| عرض الأجهزة بالمليمترا | 75 |
| عمق الأجهزة بالمليمترا | 89 |
| مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا | 85 |
| مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا | 75 |
| مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا | 60 |
| مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا | 60 |
| خامة العلبة | بولي أميد |
| اللامسات | حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| الوزن المستقل | 0.26 |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١ |
| الرقم الدولي للصنف | 4024941043021 |
| الطول | ٨٩ |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|----------|
| ٧٥ | العرض |
| ٩٠ | الارتفاع |
| ٠,٢٦١ | الوزن |
| ٦٠٠,٧٥ | الحجم |