

Base semiempotrable - recto, marco 85x75, fijación 60x60



Descripción del artículo	
Código BALS	4303
EAN	4024941043038
Grupo de productos	Base semiempotrable de baja tensión, recta
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	3P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 20 hasta 25V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	lila
Color del equipo	Carcasa gris RAL 7035, Tapa abatible violeta RAL 4005
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	16,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	90mm
Anchura del equipo en mm	75mm
Profundidad del equipo en mm	89mm
Dimensión vertical del marco en mm	85mm
Dimensión horizontal del marco en mm	75mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.26 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941043038
Longitud	89 mm
Ancho	75 mm
Altura	90 mm
Peso	0,261 kg
Volumen	600,75 ccm