

مقبس جانبي مستقيم، فلانشة 55 55, عنصر تثبيت 45 45




وصف الصنف	
4310	رقم الصنف لدى
4024941043106	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 3	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلت و 40 حتى 50 فلت	الجهد
400 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	67
عرض الأجهزة بالمليمتير	55
عمق الأجهزة بالمليمتير	59
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير	55
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير	55
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	45
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	45
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.13
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941043106
الطول	٦٠

البيانات اللوجيستية	
٥٦	العرض
٦٨	الارتفاع
٠,١٣١	الوزن
٢٢٨,٤٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836647	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٤	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم



16 MB 13

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	55,0	55,0	55,0	55,0		
b	55,0	55,0	55,0	55,0		
c	45,0	45,0	45,0	45,0		
d	45,0	45,0	45,0	45,0		
e Ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	12,0	12,0	12,0	12,0		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		