

مقبس جانبي مستقيم، فلانشة 55 55, عنصر تثبيت 45 45




وصف الصنف	
4320	رقم الصنف لدى
4024941043205	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلت و 40 حتى 50 فلت	الجهد
300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أخضر	لون التمييز
7035 غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
67	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
55	عرض الأجهزة بالمليمتري
59	عمق الأجهزة بالمليمتري
55	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
55	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
45	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
45	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.13	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941043205	الرقم الدولي للصنف
٦٠	الطول

البيانات اللوجيستية	
٥٦	العرض
٦٨	الارتفاع
٠,١٣١	الوزن
٢٢٨,٤٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836630	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٤	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم



16 MB 13

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	55,0	55,0	55,0	55,0
b	55,0	55,0	55,0	55,0
c	45,0	45,0	45,0	45,0
d	45,0	45,0	45,0	45,0
e Ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0	67,0
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0
m	12,0	12,0	12,0	12,0
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10