

Панельная розетка - прямой, фланец 70x70, крепление 56,5x56,5




Описание изделия	
№ арт. BALS	4333
Код EAN	4024941043335
Группа продукции	Панельная розетка малого напряжения, прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	без вспомог. выступа или паза
	от 20 до 25 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	фиолетовый
Цвет прибора	Корпус серый RAL 7035, Откид. крышка фиолет. RAL 4005
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	70mm
Ширина прибора, мм	70mm
Глубина прибора, мм	60mm
Вертик. размер фланца, мм	70mm
Гориз. размер фланца, мм	70mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	56.5mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	56.5mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.14 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941043335
Длина	60 mm

Логистика	
Ширина	70 mm
Высота	70 mm
Масса	0,141 kg
Объем	294 ccm



Ampere	16	16	32	32				
Polzahl	2	3	2	3				
a	70,0	70,0	70,0	70,0				
b	70,0	70,0	70,0	70,0				
c	56,5	56,5	56,5	56,5				
d	56,5	56,5	56,5	56,5				
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5				
f	8,0	8,0	8,0	8,0				
h	22,0	22,0	22,0	22,0				
i	37,0	37,0	37,0	37,0				
k	67,0	67,0	67,0	67,0				
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0				
m	4,0	4,0	4,0	4,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4				
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10				