

Панельная розетка - прямой, фланец 70x70, крепление 56,5x56,5




Описание изделия	
№ арт. BALS	4341
Код EAN	4024941043410
Группа продукции	Панельная розетка малого напряжения, прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	4 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	от 100 до 200 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	70mm
Ширина прибора, мм	70mm
Глубина прибора, мм	60mm
Вертик. размер фланца, мм	70mm
Гориз. размер фланца, мм	70mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	56.5mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	56.5mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.16 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941043410
Длина	60 mm

Логистика	
Ширина	70 mm
Высота	70 mm
Масса	0,161 kg
Объем	294 ccm



16 MB 21

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	70,0	70,0	70,0	70,0			
b	70,0	70,0	70,0	70,0			
c	56,5	56,5	56,5	56,5			
d	56,5	56,5	56,5	56,5			
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5			
f	8,0	8,0	8,0	8,0			
h	22,0	22,0	22,0	22,0			
i	37,0	37,0	37,0	37,0			
k	67,0	67,0	67,0	67,0			
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0			
m	4,0	4,0	4,0	4,0			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			