

مقبس جانبي فلانشة طراز مستقيم 75 75, عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
4357	رقم الصنف لدى
4024941043571	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
قطبان	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلت و 40 حتى 50 فلت	الجهد
300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	76
عرض الأجهزة بالمليمترا	75
عمق الأجهزة بالمليمترا	61
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا	75
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا	60
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.12
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941043571
الطول	٦٢

البيانات اللوجيستية	
٧٦	العرض
٧٧	الارتفاع
٠,١٢١	الوزن
٣٦٢,٨٢٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836784	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٣	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم



16 MB 47

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	75,0	75,0	75,0	75,0		
b	75,0	75,0	75,0	75,0		
c	60,0	60,0	60,0	60,0		
d	60,0	60,0	60,0	60,0		
e Ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	2,0	2,0	2,0	2,0		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		