

## Base semiempotrable - Versión recta, marco 75x75, fijación 60x60




Descripción del artículo	
Código BALS	4357
EAN	4024941043571
Grupo de productos	Base semiempotrable de baja tensión, recta
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	2p
Arreglo de las fases	2P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	2h
Frecuencia	300Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	verde
Color del equipo	Tapa abatible verde RAL 6002, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	76mm
Anchura del equipo en mm	75mm
Profundidad del equipo en mm	61mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	75mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.12 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941043571

Datos de logística	
Longitud	62 mm
Ancho	76 mm
Altura	77 mm
Peso	0,121 kg
Volumen	362,824 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941836784
Longitud	207 mm
Ancho	162 mm
Altura	142 mm
Peso	1,3 kg
Volumen	3.750 ccm



16 MB 47

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0
e $\varnothing$	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0	67,0
l $\varnothing$	49,0	49,0	49,0	49,0
m	2,0	2,0	2,0	2,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10