

مقبس جانبي فلانشة طراز مستقيم 75 75, عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
4361	رقم الصنف لدى
4024941043618	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 12	وضع ملامس التأريض
40 حتى 50 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
رمادي	لون التمييز
غطاء بمفصلة رمادي 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
76	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
75	عرض الأجهزة بالمليمتير
61	عمق الأجهزة بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.17	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941043618	الرقم الدولي للصنف
٦١	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٥	العرض
٧٦	الارتفاع
٠,١٧١	الوزن
٣٤٧,٧	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836715	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٨	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم



16 MB 47

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	75,0	75,0	75,0	75,0		
b	75,0	75,0	75,0	75,0		
c	60,0	60,0	60,0	60,0		
d	60,0	60,0	60,0	60,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	2,0	2,0	2,0	2,0		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		