

Панельная розетка - прямой, фланец 75x75, крепление 60x60




| Описание изделия | |
|---------------------------------|---|
| № арт. BALS | 4363 |
| Код EAN | 4024941043632 |
| Группа продукции | Панельная розетка малого напряжения, прямая |
| Сила тока | 16 А |
| Кол-во полюсов | 3-пол. |
| Расположение фаз | 3-пол. |
| Положение заземляющего контакта | 2 ч |
| | 20 – 25 В и 40 – 50 В |
| Частота | 300 Гц |
| Степень защиты | IP44 |

| Описание изделия | |
|--|---|
| Маркировочный цвет | зеленый |
| Цвет прибора | Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035 |
| Соединение | с винт. клеммой |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 10,0 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 76mm |
| Ширина прибора, мм | 75mm |
| Глубина прибора, мм | 61mm |
| Вертик. размер фланца, мм | 75mm |
| Гориз. размер фланца, мм | 75mm |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни |

| Логистика | |
|----------------------|----------------|
| Масса одного изделия | 0.17 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941043632 |
| Длина | 61 mm |

| Логистика | |
|-------------------|---------------|
| Ширина | 75 mm |
| Высота | 76 mm |
| Масса | 0,171 kg |
| Объем | 347,7 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941836791 |
| Длина | 207 mm |
| Ширина | 162 mm |
| Высота | 142 mm |
| Масса | 1,8 kg |
| Объем | 3 750 ccm |



16 MB 47

| Ampere | 16 | 16 | 32 | 32 | | |
|----------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Polzahl | 2 | 3 | 2 | 3 | | |
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | |
| e ø | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | | |
| f | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | |
| h | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | | |
| i | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | | |
| k | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | | |
| l ø | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | | |
| m | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | |
| Leiter mm ² min | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Leiter mm ² max | 10 | 10 | 10 | 10 | | |