

مقبس جانبي فلانشة طراز مستقيم 75 75, عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
4364	رقم الصنف لدى
4024941043649	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 3	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلت و 40 حتى 50 فلت	الجهد
400 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أخضر	لون التمييز
7035 غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
76	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
75	عرض الأجهزة بالمليمتري
61	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.17	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941043649	الرقم الدولي للصنف
٦١	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٥	العرض
٧٦	الارتفاع
٠,١٧١	الوزن
٣٤٧,٧	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836838	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٨	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم



16 MB 47

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	75,0	75,0	75,0	75,0		
b	75,0	75,0	75,0	75,0		
c	60,0	60,0	60,0	60,0		
d	60,0	60,0	60,0	60,0		
e Ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	2,0	2,0	2,0	2,0		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		