

## Base semiempotrable - Versión recta, marco 75x75, fijación 60x60




Descripción del artículo	
Código BALS	4365
EAN	4024941043656
Grupo de productos	Base semiempotrable de baja tensión, recta
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	2p
Arreglo de las fases	2P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	sin pin auxiliar o ranura
Tensión	De 20 hasta 25V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	lila
Color del equipo	Carcasa gris RAL 7035, Tapa abatible violeta RAL 4005
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	76mm
Anchura del equipo en mm	75mm
Profundidad del equipo en mm	61mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	75mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.13 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941043656
Longitud	62 mm
Ancho	76 mm
Altura	77 mm
Peso	0,131 kg
Volumen	362,824 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941836692
Longitud	207 mm
Ancho	162 mm
Altura	142 mm
Peso	1,4 kg
Volumen	3.750 ccm



16 MB 47

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	75,0	75,0	75,0	75,0		
b	75,0	75,0	75,0	75,0		
c	60,0	60,0	60,0	60,0		
d	60,0	60,0	60,0	60,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	2,0	2,0	2,0	2,0		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		