

Base semiempotrable - Versión recta, marco 75x75, fijación 60x60




| Descripción del artículo | |
|---|--|
| Código BALS | 4371 |
| EAN | 4024941043717 |
| Grupo de productos | Base semiempotrable de baja tensión, recta |
| Intensidad de corriente | 32A |
| Número de polos | 3p |
| Arreglo de las fases | 3P |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | sin pin auxiliar o ranura |
| Tensión | De 20 hasta 25V |

| Descripción del artículo | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 y 60Hz |
| Índice de protección | IP44 |
| Color distintivo | lila |
| Color del equipo | Carcasa gris RAL 7035, Tapa abatible violeta RAL 4005 |
| Sistema de conexión | con bornes de tornillo |
| Máxima sección transversal del cable | 10,0 mm ² |
| Entrada de cable | null |
| Altura del equipo en mm | 76mm |
| Anchura del equipo en mm | 75mm |
| Profundidad del equipo en mm | 61mm |
| Dimensión vertical del marco en mm | 75mm |
| Dimensión horizontal del marco en mm | 75mm |
| Distancia vertical entre agujeros en mm | 60mm |
| Distancia horizontal entre agujeros en mm | 60mm |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Contactos | El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado |

| Datos de logística | |
|----------------------|-----------------|
| Peso individual | 0.147 Kg / null |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 1 ST |

| Datos de logística | |
|----------------------|---------------|
| EAN | 4024941043717 |
| Longitud | 61 mm |
| Ancho | 75 mm |
| Altura | 76 mm |
| Peso | 0,148 kg |
| Volumen | 347,7 ccm |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 10 ST |
| EAN | 4024941836708 |
| Longitud | 207 mm |
| Ancho | 162 mm |
| Altura | 142 mm |
| Peso | 1,57 kg |
| Volumen | 3.750 ccm |



16 MB 47

| Ampere | 16 | 16 | 32 | 32 | | |
|----------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Polzahl | 2 | 3 | 2 | 3 | | |
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | |
| e ø | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | | |
| f | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | |
| h | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | | |
| i | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | | |
| k | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | | |
| l ø | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | | |
| m | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | |
| Leiter mm ² min | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Leiter mm ² max | 10 | 10 | 10 | 10 | | |