

مقبس جانبي فلانشة طراز مستقيم 75 75, عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
4372	رقم الصنف لدى
4024941043724	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 12	وضع ملامس التأريض
40 حتى 50 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	76
عرض الأجهزة بالمليمترا	75
عمق الأجهزة بالمليمترا	61
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا	75
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا	60
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.17
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941043724
الطول	٦١

البيانات اللوجيستية	
٧٥	العرض
٧٦	الارتفاع
٠,١٧١	الوزن
٣٤٧,٧	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836739	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٨	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم



16 MB 47

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	75,0	75,0	75,0	75,0		
b	75,0	75,0	75,0	75,0		
c	60,0	60,0	60,0	60,0		
d	60,0	60,0	60,0	60,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	2,0	2,0	2,0	2,0		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		