

Панельная розетка - прямой, фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	4373
Код EAN	4024941043731
Группа продукции	Панельная розетка малого напряжения, прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	4 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	от 100 до 200 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	76mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	61mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.147 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941043731
Длина	61 mm

Логистика	
Ширина	75 mm
Высота	76 mm
Масса	0,148 kg
Объем	347,7 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941836777
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,57 kg
Объем	3 750 ccm



16 MB 47

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	75,0	75,0	75,0	75,0		
b	75,0	75,0	75,0	75,0		
c	60,0	60,0	60,0	60,0		
d	60,0	60,0	60,0	60,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	2,0	2,0	2,0	2,0		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		