

socle de prise tableau - droit, plastron 85x75, fixation 60x60



Description de l'article	
Référence	4377
EAN	4024941043779
Groupe de produits	socle de prise tableau basse tension droit
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	< 50V

Description de l'article	
Fréquence	300Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. vert RAL 6002, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	90mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	89mm
Dimension verticale du plastron en mm	85mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.26 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941043779
Longueur	89 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	90 mm
Poids	0,261 kg
Volume	600,75 ccm