

socle de prise tableau - droit, plastron 55x55, fixation 45x45



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 438 |
| EAN | 4024941004381 |
| Groupe de produits | socle de prise tableau basse tension droit |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 3p |
| Disposition des phases | 3P |
| Emplacement du contact de protection | 4h |
| Tension | 20 à 25 et 40 à 50V |

| Description de l'article | |
|--|---|
| Fréquence | 100 à 200Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | vert |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. vert RAL 6002, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 67mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 55mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 59mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 55mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 55mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 45mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 45mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.125 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941004381 |
| Longueur | 59 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 67 mm |
| Poids | 0,126 kg |
| Volume | 1 746,154 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941836579 |
| Longueur | 207 mm |
| Largeur | 162 mm |
| Hauteur | 142 mm |
| Poids | 1,35 kg |
| Volume | 3 750 ccm |

