

fiche - avec presse-étoupe, pour diamètre de câble jusqu'à 24,5 mm



Description de l'article	
Référence	4400
EAN	4024941044004
Groupe de produits	fiche basse tension
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	12h
Tension	40 à 50V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	presse-étoupe gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	16,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	173mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	78mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre maximal de 24,5mm, L'entrée de câble est réalisée via un presse-étoupe

Données logistiques	
Poids unitaire	0.25 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941044004

Données logistiques	
Longueur	410 mm
Largeur	285 mm
Poids	0,251 kg
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941935661
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	2,625 kg
Volume	5 737,5 ccm