

Stecker Kleinspannung - mit Verschraubung für Kabeldurchmesser bis 24,5 mm



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 4401 |
| EAN | 4024941044011 |
| Produktgruppe | Kleinspannungs-Stecker |
| Stromstärke | 63A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 3P |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 20 bis 25V |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | violett |
| Gerätefarbe | Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse violett RAL 4005 |
| Anschluss technik | mit Schraubklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 16,0 qmm |
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung |
| Geräte-Höhe | 173mm |
| Geräte-Breite | 66mm |
| Geräte-Tiefe | 78mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|--|
| | Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 24,5mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,255 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |

| Logistikdaten | |
|---------------|---------------|
| EAN | 4024941879255 |
| Länge | 245 mm |
| Breite | 177 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Gewicht | 2,683 kg |
| Volumen | 7.140 ccm |