

Clavija - con racor atornillado, para diámetro de cable hasta 24,5 mm



Descripción del artículo	
Código BALS	4401
EAN	4024941044011
Grupo de productos	Clavija de baja tensión
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	3P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 20 hasta 25V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	lila
Color del equipo	Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa violeta RAL 4005
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	16,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	173mm
Anchura del equipo en mm	66mm
Profundidad del equipo en mm	78mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro máximo de 24,5mm, La entrada de cable se lleva a cabo mediante un racor atornillado

Datos de logística	
Peso individual	0.255 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST

Datos de logística	
EAN	4024941879255
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	2,683 kg
Volumen	7.140 ccm