

fiche - avec presse-étoupe, pour diamètre de câble jusqu'à 24,5 mm



Description de l'article	
Référence	4401
EAN	4024941044011
Groupe de produits	fiche basse tension
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	20 à 25V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	violet
Couleur de l'appareil	presse-étoupe gris RAL 7035, boîtier violet RAL 4005
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	173mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	78mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre maximal de 24,5mm, L'entrée de câble est réalisée via un presse-étoupe

Données logistiques	
Poids unitaire	0.255 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941879255

Données logistiques	
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,683 kg
Volume	7 140 ccm