

قابس مع وصلة ملولبة، لقطر كابل حتى 24,5 مم



| وصف الصنف | |
|-------------------------------|--------------------|
| 4402 | رقم الصنف لدى |
| 4024941044028 | الرقم الدولي للصنف |
| قابس للجهد المنخفض | فئة المنتج |
| 63 أمبير | شدة التيار |
| 3 أقطاب | عددا لأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| الساعة 4 | وضع ملامس التأريض |
| 20 حتى 25 فلت و 40 حتى 50 فلت | الجهد |
| 100 إلى 200 هرتز | التردد |
| 44 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|---------------------------|--|
| لون التمييز | أخضر |
| لون الأجهزة | علبة خضراء 6002 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 |
| تقنية التوصيل | مع طرف ملولب |
| الحد الأقصى لقطر الموصل | 16,0 مم مربع |
| مدخل الكابل | |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمترا | 173 |
| عرض الأجهزة بالمليمترا | 66 |
| عمق الأجهزة بالمليمترا | 78 |
| خامة العلبه | بولي أميد |
| الملامسات | حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل |

| الخصائص التقنية الأخرى | |
|--|--|
| لكابل بقطر أقصى يصل إلى 24,5 مم, يتم إدخال الكابل عن طرق وصلة كابل ملولبة | |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| الوزن المستقل | 0.24 |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١ |
| الرقم الدولي للصنف | 4024941044028 |
| الطول | ٧٨ |
| العرض | ٦٦ |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|-------------------|
| ١٧٣ | الارتفاع |
| ٠,٢٤١ | الوزن |
| ٨٩٠,٦٠٤ | الحجم |
| | نوع العبوة |
| ١٠ | كمية المحتوى |
| 4024941819428 | الرقم الدولي للصف |
| ٢٧٥ | الطول |
| ١٧٥ | العرض |
| ١٣٧ | الارتفاع |
| ٢,٥٢٥ | الوزن |
| ٥,٧٣٧,٥ | الحجم |