

## Stecker Kleinspannung - mit Verschraubung, für Kabeldurchmesser bis 24,5 mm



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4402
EAN	4024941044028
Produktgruppe	Kleinspannungs-Stecker
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	3P
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	20 bis 25 und 40 bis 50V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	100 - 200Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Gehäuse grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	173mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	78mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 24,5mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,24 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941044028
Länge	78 mm
Breite	66 mm
Höhe	173 mm
Gewicht	0,241 kg
Volumen	890,604 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941819428
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	2,525 kg
Volumen	5.737,5 ccm