

# Explosionssgeschützer Kleinspannung-Stecker



| Artikelbeschreibung      |   |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr             | 44079                                       |
| EAN                      | 4024941000628                               |
| Produktgruppe            | Kleinspannungs-Stecker explosionssgeschützt |
| Stromstärke              | 16A   |
| Polzahl                  | 2p  |
| Anordnung der Phasen     | 2P  |
| Lage des Schutzkontaktes | keine Hilfsnase oder Nut                    |
| Spannung                 | 24V   |
| Frequenz                 | 50/60Hz                                     |

| Artikelbeschreibung |                   |
|---------------------|-------------------|
| Schutzart           | IP54              |
| Kennfarbe           | violett           |
| Anschluss technik   | mit Schraubklemme |
| Ex-Klasse           | IIC               |
| Für Ex-Zone Gas     | 1, 2              |
| Für Ex-Zone Staub   | 21, 22            |
| Kabeleinführung     | gerade            |
| Gehäusematerial     | Kunststoff        |
| Geräte-Höhe         | 140mm             |
| Geräte-Breite       | 53mm              |
| Geräte-Tiefe        | 53mm              |

| Zusätzliche technische Informationen |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | Für den Einsatz in den Zonen 2 und 22, Für den Einsatz in den Zonen 1 und 21 |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,22 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| Länge          | 53 mm           |
| Breite         | 53 mm           |

---

| Logistikdaten |            |
|---------------|------------|
| Höhe          | 140 mm     |
| Gewicht       | 0,221 kg   |
| Volumen       | 393,26 ccm |