

# Explosionssgeschützer Kleinspannung-Stecker



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	44079
EAN	4024941000628
Produktgruppe	Kleinspannungs-Stecker explosionssgeschützt
Stromstärke	16A
Polzahl	2p
Anordnung der Phasen	2P
Lage des Schutzkontaktes	keine Hilfsnase oder Nut
Spannung	24V
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP54
Kennfarbe	violett
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Ex-Klasse	IIC
Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22
Kabeleinführung	gerade
Gehäusematerial	Kunststoff
Geräte-Höhe	140mm
Geräte-Breite	53mm
Geräte-Tiefe	53mm

Zusätzliche technische Informationen	
	Für den Einsatz in den Zonen 2 und 22, Für den Einsatz in den Zonen 1 und 21

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,22 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
Länge	53 mm
Breite	53 mm

---

Logistikdaten	
Höhe	140 mm
Gewicht	0,221 kg
Volumen	393,26 ccm