

قابس مضاد للانفجارات للجهد شديد الانخفاض



| وصف الصنف | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 44081 | رقم الصنف لدى |
| 4024941000604 | الرقم الدولي للصنف |
| قابس للجهد المنخفض مقاوم للانفجارات | فئة المنتج |
| 16 أمبير | شدة التيار |
| قطبان | عدداً لأقطاب |
| 2 | ترتيب المراحل |
| الساعة 12 | وضع ملامس التأريض |
| 40 حتى 50 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 54 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|---------------------------|--------------|
| لون التمييز | أبيض |
| تقنية التوصيل | مع طرف ملولب |
| خامة العلبه | بلاستيك |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمتتر | 140 |
| عرض الأجهزة بالمليمتتر | 53 |
| عمق الأجهزة بالمليمتتر | 53 |

| الخصائص التقنية الأخرى | |
|--|--|
| للتشغيل في النطاقات 2 و 22, للتشغيل في النطاقات 1 و 21 | |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|--------|
| الوزن المستقل | 0.22 |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١ |
| الطول | ٥٣ |
| العرض | ٥٣ |
| الارتفاع | ١٤٠ |
| الوزن | ٠,٢٢١ |
| الحجم | ٣٩٣,٢٦ |