

Explosiongeschützter Kleinspannung-Stecker



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 44083 |
| EAN | 4024941000581 |
| Produktgruppe | Kleinspannungs-Stecker explosiongeschützt |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 3P |
| Lage des Schutzkontaktes | 12h |
| Spannung | 40 bis 50V |
| Frequenz | 50/60Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzart | IP54 |
| Kennfarbe | weiss |
| Anschlussstechnik | mit Schraubklemme |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Geräte-Höhe | 140mm |
| Geräte-Breite | 53mm |
| Geräte-Tiefe | 53mm |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|--|
| | Für den Einsatz in den Zonen 2 und 22, Für den Einsatz in den Zonen 1 und 21 |

| Logistikdaten | |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0,22 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| Länge | 53 mm |
| Breite | 53 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Gewicht | 0,221 kg |
| Volumen | 393,26 ccm |